

# ANTI-HUMIDITE



## PEINTURE ANTI-MOISSISSURES

<b>Description</b>	<p>Peinture blanche satinée destinée à résister et recouvrir les moisissures et les traces d'humidité (contient un agent de protection anti-moisissure du film sec de peinture). Très opacifiante, elle recouvre les taches, les auréoles et les nuances du support, souvent en une seule couche.</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES s'utilise en intérieur sur murs et plafonds dans toutes pièces de la maison : cuisine, salle de bain, laverie, salon, chambre, buanderie, sous-sols etc...</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES s'applique sur tous types de supports neufs ou anciens : plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.</p> <p>Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
<b>Préparation</b>	<p>Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Lessiver les supports gras et sales. Nettoyer les moisissures existantes avant de peindre.</p> <p>Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, broissage.</p> <p>Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.</p> <p>Sur supports spéciaux (fers, bois résineux, plastiques, etc...), neufs ou bruts, appliquer une sous-couche appropriée.</p>
<b>Application</b>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Cette peinture s'applique en 1 couche en rénovation.</p> <p>Pour une protection optimale, les fonds neufs et matériaux bruts non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>La peinture ANTI-MOISSISSURES peut néanmoins se diluer jusqu'à 10% d'eau pour bien pénétrer le support brut et faciliter l'application.</p>
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.</p> <p>L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>Il est utile de rechercher les causes des moisissures.</p> <p>Toujours prévoir une ventilation efficace des pièces, surtout les pièces d'eau.</p> <p>Pour conserver ses caractéristiques anti-moisissures, elle ne doit pas être recouverte par une autre finition.</p> <p>Bien refermer l'emballage après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.</p> <p>Craint le gel au stockage.</p> <p>Sec et dur au bout de 24 heures.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Mars 2017</p>

## Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	À base de résines acryliques
<b>Aspect</b>	Satin
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 2 heures Seconde couche : 4 heures
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max. 5 g/L de COV.

## Conditionnements

0,5 L - 2,5 L

## Teinte

Blanc

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur <sup>(1)</sup>
Intérieur	Pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet professionnel	2 heures	Eau	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique**  
*répond à vos questions*  
**au +33 (0)1 60 86 48 70**