



IMPRESSION ANTI-SALPÊTRE

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

- Limite les causes de la formation du salpêtre.
- Recouvrable.

DESCRIPTION

L'ANTI-SALPÊTRE est un traitement d'imprégnation incolore, il donne aux matériaux des propriétés hydrofuges qui suppriment les causes de formation du salpêtre.

Il s'oppose à la formation de traces blanchâtres d'efflorescences ainsi qu'à l'érosion lente des matériaux contaminés.

FINITION

Incolore mat

FORMAT

0,5L / 2,5L

USAGEIntérieur/
Extérieur

Édité le 13/07/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2 selon NF36-005
Nature	Produit à action hydrofuge à base de complexe de carboxylate et d'agents fongicides
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.02+/-0.05
Viscosité	28 -32 CF2-5
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Parpaings, briques, ciments, bétons, plâtres
Rendement	3 à 6 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : après 15 jours
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Le fond devra être solide, dur et cohérent.
- Supprimer les particules friables par brossage ou grattage.
- Supprimer les traces de salpêtre. L'impression ANTI-SALPÊTRE limite la réapparition du salpêtre mais n'élimine pas les efflorescences présentes. Eliminer les traces de salpêtre légères par brossage. Si les efflorescences sont très importantes, brosser puis procéder à un nettoyage avec un produit acide suivis d'un rinçage à l'eau tiède.
- Le salpêtre est symptomatique d'un problème d'humidité sous-jacent, Il est impératif de rechercher les causes sévères ou permanentes d'infiltration (fuites, trous, stagnation d'eau, drainage occulté, tuyau d'écoulement cassé, source, rivière souterraine, ...) et d'y remédier.
- Les ciments et bétons neufs devront avoir plusieurs mois de séchage.
- Les verdissures seront supprimées avec nos antiverdissures Oxi.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- S'applique au pinceau ou au rouleau (adapter le rouleau au relief du support d'un rouleau 12mm pour un support lisse à un 18 mm pour un support type crépis), de haut en bas en 2 passes minimum mouillé sur mouillé. Il est important de bien imprégner jusqu'à refus les supports pour une action efficace. Selon la porosité du support, une telle imprégnation peut demander plusieurs couches d'application successives.
- L'impression ANTI-SALPÊTRE est incolore et nécessite de la vigilance lors de l'application pour ne pas laisser de zones non revêtues.
- Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 13/07/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70