



# PEINTURE DIRECT SOL

## SOLUTION EXTÉRIEURE SOLS

### PROPRIÉTÉS

- Microporeuse, elle laisse le support respirer.
- Bonne résistance mécanique et chimique, résistance aux UV.
- Lessivable.

### DESCRIPTION

La peinture DIRECT SOL est idéale pour la décoration et la rénovation de vos chambres, halls, garages, trottoirs, escaliers, caves, garages.

Elle convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

**FINITION**  
Satin

**FORMAT**  
0,5L/2,5L/10L

**USAGE**  
Intérieur/  
Extérieur



Édité le 17/06/2022

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). \*\*La garantie couvre contre l'écailage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7B2 selon NFT36-005
<b>Nature</b>	Peinture à base de résines acryliques spéciales
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.28 ± 0.05
<b>Viscosité à 25°C</b>	30-40 poises selon les teintes
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	8-9
<b>Supports d'application</b>	Ciment, béton, pierre, bois...
<b>Rendement</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> par litre et par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : 6 heures Traffic léger : 48 heures - Traffic lourd ou intense : 7 jours
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou rouleau
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 18g/l de COV

## TEINTES



Blanc



Gris clair



Gris foncé

## RECOMMANDATIONS

- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi\*\*\*.
- Les fonds poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT Oxi\*\*\*.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage et/ou ponçage.
- Sur support déjà peint : dépolir la peinture en place avec un ponçage léger
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi\*\*\*.
- Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage.  
Par simple essai, si l'eau projetée sur le support perle dans le marquer ou le mouiller alors la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra dans ce cas réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage.
- **DIRECT SOL n'est pas compatible sur les peintures époxy ou bicomposant.**
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.
- Ne convient pas pour les zones de ruissellement important ou d'eau stagnante.
- Ne convient pas au trafic d'engin lourd (chariot élévateur ou camion).

\*\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Le support doit être sain, propre, exempt de tout corps gras ou hydrocarbure, sec et dépoussiéré.
- Eliminer soigneusement toute partie non adhérente du support.
- La peinture s'applique au pinceau ou au rouleau poils 12 à 14 mm. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage.
- Sur support nu : Appliquer une première couche diluée à 10 - 15% d'eau.
- Laisser sécher 6 heures (selon températures et hygrométrie) puis appliquer une seconde couche pure.
- En rénovation, une seule couche non diluée sera suffisante.
- Dans le cas de support hétérogène (parties peintes, enduite type de béton différents, ...) préparer chaque zone comme il convient selon les recommandations précédentes puis effectuer une première passe d'uniformisation avec la peinture direct sol diluée avec 10 à 15%.
- Travailler par petite zone de surface identique ou proche. La zone de travail doit faire au maximum 1m<sup>2</sup>
- Avant de peindre, homogénéisez la quantité de peinture chargée sur le rouleau en roulant sans trop appuyer sur une plaque d'essorage. Durant l'application, si votre rouleau est trop sec et manque de produit, rechargez sans attendre, un rouleau en manque de produit retire la peinture du support. Dans le cas de rechargement trop fréquent sur la zone de travail, diminuer la taille des prochaines sections d'application.
- Veillez à ce que la mise en peinture de la section adjacente chevauche la précédente sur une largeur d'un demi-rouleau environ.
- Travailler depuis le fond de la pièce en direction de la sortie.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 17/06/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**