



# IMPRESSION MURS ABIMÉS ET HUMIDES

## SOLUTION INTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

### PROPRIÉTÉS

- Egalise les nuances du support.
- Fixe et consolide les fonds.
- Facilement recouvrable par tout type de produit

### DESCRIPTION

Impression acrylique blanche, destinée à fixer et consolider tous les matériaux instables des murs et plafonds intérieurs.

Cette impression participe à l'amélioration du confort intérieur dans la résolution des causes et des conséquences de l'humidité.

Recouvrable par toutes peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants, mais également par des revêtements décoratifs ou des enduits intérieurs.

**FINITION**  
Blanc mat

**FORMAT**  
0,5L - 2,5L

**USAGE**  
Intérieur



Édité le 04/02/2022

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005
<b>Nature</b>	À base de résines acryliques spéciales
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.25 +/- 0.05
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>Supports d'application</b>	Plâtres, ciments, plaques cartonnées, enduits, matériaux bruts, bois, anciennes peintures et toiles de verre.
<b>Rendement</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 4 heures Seconde couche : 24 heures Sec et dur : 48 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, rouleau
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an dans son emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient max. 5g/l.

## RECOMMANDATIONS

- Réaliser un essai d'adhérence pour les revêtements décoratifs ou les enduits intérieurs.
- Après séchage, si les taches persistent ou traversent, appliquer une passe intermédiaire de la sous couche Oxi FONDS TACHÉS ET DIFFICILES\*.
- Si l'application sert à corriger des défauts faisant suite à de l'humidité ou des défaillances structurelles, rechercher et corriger le problème initial (fuites, aération et ventilation de l'habitation, ponts thermiques...) afin d'y remédier durablement avant de mettre en peinture.
- Pour la réfection de pièce humide, nous vous conseillons après cette impression MURS ABIMÉS ET HUMIDES, les finitions Oxi peintures ANTI-CONDENSATION\* ou ANTI-HUMIDITÉ\*.

## APPLICATION

- S'utilise sur supports propres, sains et dépoussiérés.
- Ne pas appliquer sur des murs suintant d'humidité.
- Gratter éventuellement pour supprimer toutes particules non adhérentes.
- Bien mélanger avant usage. Ne pas diluer.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C.
- S'applique facilement à la brosse ou au rouleau en 2 couches, sans attendre que la première passe soit sèche. Appliquer en passes croisées en veillant bien à ne pas faire de surépaisseur.
- Afin de fixer et consolider en profondeur, chercher à bien imprégner le support.
- Impression MURS ABIMÉS ET HUMIDES n'est pas une peinture de finition. Elle doit être recouverte.
- Respecter 24 heures de séchage avant de recouvrir avec une finition décorative.
- Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 04/02/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**