



PEINTURE TABLEAU

SOLUTION INTÉRIEURE PEINTURE LUDO-DÉCORATIVE

PROPRIÉTÉS

- Nettoyage aisé à l'éponge avec séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Facile d'utilisation.

DESCRIPTION

Peinture noire mate haute résistance, destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie sur murs, portes, tableaux d'écolier, objets...

S'applique en intérieur directement sans sous-couche sur bois, métal, plâtre et plaque de plâtre.

Cette peinture offre une finition parfaitement lisse tout en lui garantissant un revêtement non glissant et anti-reflet permettant une bonne visibilité de l'écriture et un parfait nettoyage sans laisser aucune trace.

FINITION

Mat

FORMAT

100 ML - 250 ML
0,5 L - 1,5 L

USAGE

Intérieur



Édité le 08/02/2022

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005
Nature	À base de résine acrylique spéciales
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.45 +/-0.05
Brillance à 60°	Mat <15
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Bois, métal, plâtre et plaque de plâtre
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 1 heures Recouvrable : 4 heures Sec et dur : 3 jours
Matériel d'application	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 1 ans dans son emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A /i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 15g/l.

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être sains, secs, propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.
- Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).
- Utiliser une sous-couche spéciale sur le plastique, verre, céramique, métaux lisses et métaux bruts par exemple SOUS COUCHE ABSOLUE Oxi*.
- Pour une protection antirouille des métaux, il est nécessaire d'utiliser un primaire antirouille de notre marque en 1 ère couche.
- Appliquer par-dessus la PEINTURE MAGNÉTIQUE Oxi*, permet la réalisation de tableau magnétique.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage pour homogénéiser le produit.
- Afin d'améliorer la qualité et l'aspect lisse uniforme du futur tableau, un égrenage fin de la surface à appliquer est fortement recommandé (papier de verre taille 120, 150 ou supérieur).
- S'applique au pinceau, pistolet ou rouleau laqueur en deux couches fines, en diluant la première couche (maxi 10% d'eau) pour faciliter l'application et l'adhérence de la peinture.
- Préférer effectuer plusieurs couches de fine épaisseur plutôt qu'une seule passe épaisse afin d'optimiser le rendu final de votre tableau.
- Un ponçage léger entre couche est recommandé.
- Temps d'attente entre couche 4h en condition normale de température et humidité (25°C 50%).
- Prêt à écrire 3 jours minimum après la dernière couche.
- Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 08/02/2022.**

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70